

# DS-T1

## CYFROWY CZUJNIK TEMPERATURY

Cyfrowy czujnik temperatury **DS-T1** umożliwia pomiar temperatury w zakresie od  $-35\text{ }^{\circ}\text{C}$  do  $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Może być stosowany zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz budynków. Wybór metody instalacji (przykręcenie lub przyklejenie do podłoża) zapewnia dowolność montażu na każdej powierzchni.

Komunikacja z urządzeniem odbiorczym odbywa się przez interfejs 1-Wire.

**DS-T1** współpracuje z uniwersalnymi modułami monitorującymi **GPRS-A LTE**, **GPRS-A** oraz **ETHM-A** i może być wykorzystywany do monitorowania temperatury m.in. w pomieszczeniach mieszkalnych, biurach, w halach produkcyjnych, chłodniach czy budynkach gospodarczych, a także w pojazdach i innych obiektach ruchomych np. w jednostkach pływających.

- interfejs 1-Wire
- pomiar temperatury w zakresie:  $-35\text{ }^{\circ}\text{C}$  do  $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$
- montaż powierzchniowy
- przystosowany do pracy na zewnątrz
- długość przewodu: 3 m

