

ISDN-MOD

MODUŁ KOMUNIKACYJNY

Moduł komunikacyjny ISDN-MOD to urządzenie umożliwiające połączenie centrali alarmowej z analogowym komunikatorem telefonicznym do linii ISDN bez konieczności wykonywania zmian w konfiguracji centrali czy stacji monitorującej.

ISDN-MOD może korzystać z tej samej linii ISDN, co telefony, faxy, czy modemy, dzięki czemu nie ma konieczności układania dodatkowych przewodów. Co ważne, połączeniom inicjowanym przez centralę alarmową można nadać wyższy priorytet w stosunku do pozostałej transmisji. Moduł posiada wyjście sterujące separatorem **ISDN-SEP**.

- praca w charakterze adaptera pozwalającego podłączyć centralę alarmową z analogowym komunikatorem telefonicznym do linii ISDN
- korzystanie z tej samej linii ISDN, do której podłączone są inne urządzenia ISDN (telefony, faxy, modemy)
- określanie priorytetu dla połączeń inicjowanych przez centralę alarmową
- praca w konfiguracji punkt-wielopunkt oraz punkt-punkt
- port RS-232
- praca w charakterze modemu zewnętrznego
- wyjście sterujące separatorem **ISDN-SEP**



DANE TECHNICZNE

Zakres temperatur pracy	+5...+35 °C
Napięcie zasilania	12 V DC
Maksymalny pobór prądu	500 mA
Masa	1030 g

