

CA-64 E

EKSPANDER WEJŚĆ

Moduł dedykowany jest do central alarmowych **INTEGRA** oraz **VERSA**. Oferuje on rozbudowę systemu o 8 przewodowych wejść z obsługą konfiguracji NO, NC, EOL oraz 2EOL. Dzięki analizowaniu sygnałów z wejść, możliwe jest bezpośrednie podłączenie czujek roletowych i wibracyjnych. Dodatkowe wejście sabotażowe ułatwia wykrywanie nieautoryzowanego otwarcia obudowy, w której umieszczony jest moduł.

- rozbudowa systemu o 8 wejść
- obsługa konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC
- programowanie wartości rezystancji parametrycznej
- obsługa czujek wibracyjnych i roletowych

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania ($\pm 15\%$)	12 V DC
Wymiary płytki elektroniki	80 x 57 mm
Zakres temperatur pracy	-10...+55 °C
Pobór prądu w stanie gotowości	70 mA
Maksymalny pobór prądu	70 mA
Masa	47 g
Maksymalna wilgotność	93 \pm 3%
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Spełniane normy	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3
Stopień zabezpieczenia wg EN50131-2-6	Grade 3
Liczba wejść programowalnych	8