

SOW-300 R

WEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR OPTYCZNY

SOW-300 R to sygnalizator optyczny przeznaczony do montażu wewnątrz budynków. Do wyboru dostępny jest jeden z czterech rodzajów sygnalizacji realizowanej przez zespół superjasnych diod LED (ciągle świecenie, szybkie miganie, wolne miganie oraz dwa błyski, po których następuje sekundowa przerwa). Dzięki owalnej obudowie SOW-300 R nadaje się zarówno do montażu ściennego, jak i sufitowego. Urządzenie posiada zabezpieczenie sabotażowe reagujące na otwarcie obudowy.

- sygnalizacja optyczna za pomocą super jasnych diod LED
- cztery tryby sygnalizacji
- zabezpieczenie antysabotażowe przed otwarciem

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Napięcie zasilania ($\pm 15\%$) | 12 V DC |
| Wymiary obudowy | $\varnothing 97 \times 37$ mm |
| Zakres temperatur pracy | -10...+55 °C |
| Maksymalny pobór prądu | 44 mA |
| Masa | 50 g |
| Maksymalna wilgotność | 93 \pm 3% |
| Klasa środowiskowa wg EN50130-5 | II |

