

ROP-101/PL

KONWENCJONALNY RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY (ZEWNĘTRZNY)

Ręczne ostrzegacze pożarowe umożliwiają zgłoszenie zauważonego pożaru osobom znajdującym się w jego pobliżu i uruchomienie sygnalizacji alarmowej.

- hermetyczna i trwała obudowa umożliwiająca montaż na zewnątrz
- pełna zgodność z wymaganiami EN54-11
- zgodność z wytycznymi Rozporządzenia
- mechaniczna pamięć zadziałania
- szybka wielokrotnego użytku ułatwiająca konserwację i utrzymanie systemu
- dioda LED sygnalizująca zadziałanie
- specjalny klucz do kasowania po zadziałaniu



DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Wymiary obudowy | 87 x 87 x 57 mm |
| Zakres temperatur pracy | -25...+70 °C |
| Napięcie zasilania | 9...30 V DC |
| Pobór prądu w stanie gotowości | 0 mA |
| Maksymalny pobór prądu | 41 mA |
| Masa | 214 g |
| Maksymalna wilgotność | 75% |
| Stopień ochrony | IP66 ¹ |

¹ Cecha nie potwierdzona podczas procesu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych przeprowadzonych przez CNBOP-PIB – cecha potwierdzona w dodatkowych badaniach