

# ROP-101/PL

## KONWENCJONALNY RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY (ZEWNĘTRZNY)

Ręczne ostrzegacze pożarowe umożliwiają zgłoszenie zauważonego pożaru osobom znajdującym się w jego pobliżu i uruchomienie sygnalizacji alarmowej.

- hermetyczna i trwała obudowa umożliwiająca montaż na zewnątrz
- pełna zgodność z wymaganiami EN54-11
- zgodność z wytycznymi Rozporządzenia
- mechaniczna pamięć zadziałania
- szybka wielokrotnego użytku ułatwiająca konserwację i utrzymanie systemu
- dioda LED sygnalizująca zadziałanie
- specjalny klucz do kasowania po zadziałaniu

### DANE TECHNICZNE

Wymiary obudowy	87 x 87 x 57 mm
Zakres temperatur pracy	-25...+70 °C
Napięcie zasilania	9...30 V DC
Pobór prądu w stanie gotowości	0 mA
Maksymalny pobór prądu	41 mA
Masa	214 g
Maksymalna wilgotność	75%
Stopień ochrony	IP66 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Cecha nie potwierdzona podczas procesu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych przeprowadzonych przez CNBOP-PIB – cecha potwierdzona w dodatkowych badaniach