

# ISDN-MOD

## МОДУЛЬ ISDN

Модуль ISDN-MOD – это устройство, позволяющее подключить прибор с аналоговым телефонным модулем автодозвона к сети ISDN без необходимости изменения настройки прибора или ПЦН.

ISDN-MOD может использовать линию ISDN аналогично телефонам, факсам и модемам, благодаря этому нет необходимости прокладки дополнительных кабелей. Важно, что в случае запускаемого прибором соединения, можно ему назначить приоритет. Модуль имеет выход, управляющий сепаратором ISDN-SEP.

- работа в качестве адаптера, позволяющего подключить ПКП с аналоговым телефонным коммуникатором к линии ISDN
- использование той же линии ISDN, к которой подключены и другие устройства ISDN (телефоны, факсы, модемы)
- определение приоритета для соединений, инициированных приемно-контрольным прибором
- работа в конфигурации „точка-много точек” и „точка-точка”
- порт RS-232
- работа в качестве внешнего модема
- выход, управляющий сепаратором **ISDN-SEP**



## ТЕХДААННЫЕ

Диапазон рабочих температур	+5...+35 °C
Напряжение питания	12 В DC
Максимальное потребление тока	500 мА
Вес	1030 г



Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.