

# GSM LT-2

## МОДУЛЬ РЕЗЕРВНОГО КАНАЛА СВЯЗИ ДЛЯ ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ

Коммуникационный модуль **GSM LT-2** позволяет использовать канал GSM для осуществления мониторинга и оповещения в системах охранных сигнализаций. Он позволяет работать с ПКП SATEL и сторонних производителей, предоставляя возможность подключения через модуль автодозвона ПКП или через соответствующим образом настроенные выходы. Модуль **GSM LT-2** позволяет осуществлять функцию мониторинга, оповещения SMS и голосового. Функция трансляции CallerID позволяет отобразить номер вызывающего абонента.

### Свойства и функции:

- имитация аналоговой телефонной линии сотовой сетью
- преобразование сообщения PAGER (DTMF) в SMS
- удаленная настройка модуля по GPRS-каналу
- удаленная настройка ПКП по GPRS-каналу – функция «удаленного порта RS-232»
- удаленное обновление микропрограммы модуля
- 4 входа модуля с возможностью включения оповещения SMS и отправки событий на ПЦН
- функция ретрансляции номера вызывающего абонента CallerID

### Применения:

- модуль мониторинга, предназначенный для ПКП INTEGRA
- приемник SMS-сообщений для ПЦН STAM
- шлюз GSM для АТС
- мониторинг SMS, GPRS, CSD для любого ПКП

### ТЕХДААННЫЕ

Среднее потребление тока в режиме готовности ( $\pm 10\%$ )	50 мА
Номинальное напряжение питания ( $\pm 15\%$ )	12 В DC
Вес	220 г



Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.