

K-2 2E BR

МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

Магнитоконтактные извещатели являются одним из основных типов устройств для охраны периметра. Они предназначены для защиты двери, окон и пр., так как позволяют обнаружить их открытие. Извещатель K-2 2E BR предназначен для скрытого монтажа: его следует установить в подготовленных отверстиях в оконной или дверной раме. K-2 2E BR состоит из двух водозащищенных частей: геркона и магнита. Их отдаление друг от друга вызывает размыкание шлейфа датчика. Дополнительно, устройство имеет 2 оконечные резисторы 1,1 kΩ. Это позволяет контрольной панели обнаружить попытку саботажа.

K-2 2E BR подключается к входу НЗ контрольной панели и может применяться, как в системах охранной сигнализации, так и умного здания.

Извещатель K-2 2E выпускается в белом (K-2 2E) и коричневом (K-2 2E BR) корпусе.

- для врезного монтажа
- резисторы 1.1 kΩ, подключаемые по схеме 2EOL/NC

ТЕХДААННЫЕ

| | |
|--|----------------------|
| Максимальное коммутируемое напряжение геркона | 20 В |
| Максимальный коммутируемый ток | 20 мА |
| Вес | 10 г |
| Минимальное количество переключений при нагрузке 20 В, 20 мА | 360 000 |
| Материал, из которого изготовлены контакты | Ru (Ruten) (Рутений) |
| Расстояние замыкания контактов геркона | 28 мм |
| Расстояние размыкания контактов геркона | 40 мм |
| Оконечные резисторы | 2 x 1100 Ом |