

SD-6000 R

СВЕТОЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ С ДИНАМИЧЕСКИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ

Оповещатель **SD-6000** – это светозвуковая сирена, оснащенная акустическим динамическим преобразователем. Защита элементов оповещателя от неблагоприятного влияния окружающей среды обеспечивает его совместимость с требованиями европейского стандарта EN50131 для Grade 2. Дополнительно новые конструкторские решения – возможность выбора направление открытия корпуса или встроенный уровень – облегчают монтаж устройства.

- полная совместимость с требованиями европейского стандарта EN50131 Grade 2
- акустическая сигнализация: динамический преобразователь
- оптическая сигнализация: светодиоды
- внутренний металлический кожух
- тамперная защита от:
 - покрытия оповещателя монтажной пеной (опционально: **SX6-TO**)
 - отрыва от монтажной поверхности
 - вскрытия корпуса
- опционально аккумулятор 12 В – 2,3 Ач
- встроенный уровень, облегчающий эстетическую установку



ТЕХДААННЫЕ

Напряжение питания (±15%)	12 В DC
Диапазон рабочих температур	-25 °C ...+70 °C
Потребление тока в режиме готовности	20 мА
Вес	1530 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Габаритные размеры	230 x 230 x 65 мм
Класс среды по стандарту EN50130-5	IV
Громкость звука (на расстоянии 1 м)	до 120 dB
Максимальное потребление тока (сигнализация)	300 мА
Максимальное потребление тока (сигнализация + заряд аккумулятора)	900 мА