

B-3A

МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

Магнитоконтактные извещатели – это основной элемент охраны периметра. Среднего размера герметичный магнитоконтактный извещатель **B-3A** в металлическом корпусе предназначен для поверхностного монтажа. Провода с металлической оплеткой прочны, благодаря чему извещатель идеально подойдет для применения в местах, в которых устройство может подвергаться риску саботажа или механического повреждения. Датчик предназначен для поверхностного монтажа. Он крепится к монтажной поверхности с помощью саморезов.

- для накладного монтажа (прикручиванием)
- укрепленный металлический герметичный корпус
- провода с металлической оплеткой

ТЕХДААННЫЕ

Максимальное коммутируемое напряжение геркона	100 В
Максимальный коммутируемый ток	400 мА
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °С
Вес	82 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Расстояние замыкания контактов геркона	38 мм
Расстояние размыкания контактов геркона	42 мм
Габаритные размеры корпуса магнита	50 x 17 x 9,8 мм
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Тип извещателя (вне магнитного поля)	NO
Размеры корпуса геркона	50 x 17 x 9,8

