

# DRP-400

## АДРЕСНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ ДЫМОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

Извещатель позволяет обнаружить пожар на ранней стадии, когда появляется видимый дым. Предназначен для работы в шлейфе сигнализации адресного пожарного приемно-контрольного прибора **ACSP-402**.

- датчик видимого дыма
- обнаружение загрязнения оптической камеры
- чувствительность датчика дыма, регулируемая ППКП (4 уровня чувствительности)
- светодиод для оптической индикации
- двухсторонний изолятор КЗ
- питание от шлейфа сигнализации
- установка в основание **DB-400** (основание приобретается отдельно)
- возможность подключить индикатор срабатывания **WZ-110**
- пылезащитный колпачок в комплекте поставки

### ТЕХДААННЫЕ

Габаритные размеры корпуса	ø108 x 46 мм
Диапазон рабочих температур	-25...+50 °C
Вес	94 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Минимальная пороговая температура вызова тревоги	54 °C
Максимальная пороговая температура вызова тревоги	65 °C
Потребление тока в дежурном режиме	450 мкА
Потребление тока в режиме тревоги	700 мкА
Напряжение питания	18...26