

INT-KLFR-SSW

КЛАВИАТУРА СИСТЕМЫ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ INTEGRA

Клавиатура **INT-KLFR** разработана для пользователей, предпочитающих традиционный пользовательский интерфейс, но ожидающих привлекательного дизайна. Кроме этого, встроенный считыватель карт позволяет управлять системой без необходимости запоминания пароля.

- подсветка клавиш и дисплея
- светодиоды, индицирующие состояние системы
- вызов тревоги с клавиатуры: НАПАДЕНИЯ, ПОЖАР, ПОМОЩЬ
- звуковая сигнализация выбранных событий в системе
- 2 программируемые зоны (с поддержкой конфигурации ЗЕОЛ)
- разъем RS-232 для работы с программой **GUARDX**
- встроенный считыватель бесконтактных карт для управления системой

ТЕХДААННЫЕ

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Напряжение питания ($\pm 15\%$) | 12 В DC |
| Габаритные размеры корпуса | 145 x 143 x 25 мм |
| Диапазон рабочих температур | -10...+55 °C |
| Потребление тока в режиме готовности | 60 мА |
| Максимальное потребление тока | 110 мА |
| Вес | 346 г |
| Максимальная влажность воздуха | 93 \pm 3% |
| Класс среды по стандарту EN50130-5 | II |

