

K-1

MAGNETICKÝ KONTAKT

Magnetické kontakty sú jednými zo základných zariadení obvodovej ochrany. Slúžia na zabezpečenie okien, dverí a podobne, a reagujú na otvorenie. Magnetický kontakt K-1 je určený na povrchovú montáž pripevnením na rám okna alebo na zárubňu dverí. K-1 sa skladá z dvoch častí: magnetického kontaktu a magnetu. Oddialenie jednej časti od druhej spôsobuje rozpojenie obvodu detektora, čo je signalizované ako narušenie.

K-1 je určený na činnosť s ľubovoľnou zabezpečovacou ústredňou so vstupmi typu NC, a v systémoch domácej automatizácie ako ovládací prvok.

Magnetický kontakt K-1 sa vyrába v dvoch farbách: bielej (**K-1**) a hnedej (**K-1 BR**).

- povrchová montáž

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

| | |
|---|------------|
| Maximálne napätie prepínané kontaktom | 20 V |
| Maximálny prepínaný prúd | 20 mA |
| Hmotnosť | 10 g |
| Prechodová odolnosť | 150 Ω |
| Minimálny počet prepnutí pri zaťažení 20 V, 20 mA | 360 000 |
| Kontaktný materiál | Ru (Ruten) |
| Vzdialenosť uzatvorenia kontaktov | 18 mm |
| Vzdialenosť otvorenia kontaktov | 28 mm |