

# MIO-400

## MODUL KONVENČNÝCH VSTUPOV A VÝSTUPOV

Modul **MIO-400** slúži na kontrolu protipožiarneho zabezpečovacieho zariadenia, protipožiarneho systému a iných zariadení, a taktiež na ich ovládanie.

Je určený na činnosť na linke adresnej ústredne požiarnej signalizácie **ACSP-402**.

- 4 vstupy:
  - výber typu vstupu: NO alebo NC
  - programovateľný režim činnosti
  - detekcia skratu alebo prerušenia obvodu
- 4 výstupy relé:
  - programovateľný typ výstupu
  - možnosť ovládania elektrických zariadení napájaných napätím 230 V AC
  - prepínanie indukčných, kapacitných alebo zaťažení s odporom
- obojstranný izolátor skratov
- napájanie z linky
- LED-ky informujúce o:
  - stave vstupov
  - stave výstupov
  - poruche vstupov
  - poruche modulu
- možnosť montáže na lištu DIN (35 mm)



## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Pracovná teplota	-10°C...+55°C
Hmotnosť	225 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93±3%
Rozmery	122 x 93 x 58 mm
Odber prúdu v pohotovostnom režime	600 µA
Odber prúdu v stave hlásenia alarmu	750 µA

