

ACSP-RSI

MODUL GALVANICKEJ IZOLÁCIE ZBERNICE RS-485

Modul **ACSP-RSI** slúži na galvanickú izoláciu ústredne požiarnej signalizácie **ACSP-402** a vzdialeného panelu **APSP-402** pripojených pomocou zbernice RS-485. Vďaka tomu nemusí byť vzdialený panel pripojený na ten istý ochranný obvod PE, ako ústredňa. Modul môže slúžiť na pripojenie sériovej termotlačiarne, ktorá môže tlačiť udalosti zaregistrované ústredňou.

- galvanická izolácie zbernice RS-485
- port RS-485 na pripojenie ústredne **ACSP-402** / vzdialeného panelu **APSP-402**
- port RS-485 na pripojenie druhého modulu **ACSP-RSI**
- možnosť pripojenia sériovej termotlačiarne
- napájanie 12...18 V DC z ústredne **ACSP-402** / vzdialeného panelu **APSP-402**
- odnímateľné montážne svorky

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Odber prúdu	45 mA
Pracovná teplota	-10°C...+55°C
Hmotnosť	28 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93±3%
Rozmery	61 x 51 mm