

ACSP-ETH

ETHERNETOVÝ KOMUNIKAČNÝ MODUL

Modul **ACSP-ETH** umožňuje vzdialené zobrazenie stavu adresného systému požiarnej signalizácie **ACSP** pomocou mobilného zariadenia alebo počítača. Modul je voliteľným prvkom systému požiarnej signalizácie založeného na ústredni **ACSP-402**.

- zobrazenie stavu systému požiarnej signalizácie **ACSP** v programe **Virtual APSP** na počítači alebo mobilnom zariadení
- oznamovanie o stave systému požiarnej signalizácie pomocou správ e-mail
- zobrazenie stavu systému požiarnej signalizácie v programe **INTEGRUM**
- možnosť synchronizácie času so serverom času NTP
- konektor Ethernet
- port RS-485 na pripojenie ústredne **ACSP-402** / vzdialeného panelu **APSP-402**
- napájanie 12...18 V DC z ústredne **ACSP-402** / vzdialeného panelu **APSP-402**

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Odber prúdu	35 mA
Pracovná teplota	-10°C...+55°C
Hmotnosť	25 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93±3%
Rozmery	61 x 51 mm



Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.