

ASW-200 F

INTELENTNÁ ZÁSUVKA S KONEKTOROM TYPU F (SCHUKO)

ASW-200 F je inteligentná zásuvka, ktorá umožňuje diaľkové zapínanie a vypínanie pripojených zariadení. Zásuvka je určená na činnosť v rámci obojsmerného bezdrôtového systému **ABAX 2/ABAX**.

- ovládanie elektrických zariadení s výkonom do 2300 W
- šifrovaná obojsmerná rádiová komunikácia vo frekvenčnom pásme 868 MHz (štandard AES)
- diverzifikácia kanálov prenosu – 4 kanály umožňujúce automatický výber toho, ktorý umožní prenos bez interferencie s inými signálmi vo frekvenčnom pásme 868 MHz
- diaľková aktualizácia firmvéru zásuvky
- diaľková konfigurácia
- LED-ka na signalizáciu
 - možnosť zobrazovania odberu prúdu pripojeného zariadenia
 - informácia o poruche
 - možnosť úplného vypnutia LED-ky
 - špeciálne tlačidlo na konfiguráciu nastavení LED-ky
- programové zabezpečenie pred preťažením a prehriatím

ASW-200 obsluhuje:

- ABAX 2:
 - kontrolér **ACU-220/ACU-280**
 - opakovač **ARU-200**
- ABAX:
 - kontrolér **ACU-120/ACU-270**
 - opakovač **ARU-100**
 - ústredňa **INTEGRA 128-WRL**

ASW-200 sa vyrába taktiež so sieťovým konektorom typu E (EURO).

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Pracovná teplota	-10°C...+55°C
Hmotnosť	61 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93±3%
Pracovná frekvencia	868,0 ÷ 868,6 MHz
Rozmery	ø45 x 70 mm
Trieda prostredia podľa EN50130-5	II
Splnené normy	EN 50130-4, EN 50130-5
Napätie napájania	230 V AC, 50-60 Hz
Maximálny odber výkonu	1,37 W
Dosah rádiovkej komunikácie (na otvorenom priestranstve) pre ABAX	do 500 m
Prúd (zaťaženie s odporom)	10 A
Dosah rádiovkej komunikácie (na otvorenom priestranstve) pre ABAX 2	do 1000 m

