

ISDN-MOD

KOMUNIKAČNÝ MODUL ISDN

Komunikačný modul ISDN-MOD je zariadenie umožňujúce pripojenie zabezpečovacej ústredne s analógovým telefónnym komunikátorom na linku ISDN bez nutnosti vykonávania zmien v konfigurácii ústredne alebo PCO.

ISDN-MOD môže využívať tú istú linku ISDN, ako telefóny, faxy a modemy, vďaka čomu nie je potrebné pripájať dodatočné vodiče. Čo je dôležité, je možné spojeniam realizovaným ústredňou priradiť vyššiu prioritu ako iným spojeniam. Modul má výstup na ovládanie separátora **ISDN-SEP**.

- činnosť ako adaptér umožňujúci pripojiť zabezpečovaciu ústredňu s analógovým telefónnym komunikátorom na linku ISDN
- používanie tej istej linky ISDN, na ktorú sú pripojené iné zariadenia ISDN (telefóny, faxy, modemy)
- určovanie priority pre spojenia spúšťané zabezpečovacou ústredňou
- činnosť v konfigurácii bod-multibod a bod-bod
- port RS-232
- činnosť ako externý modem
- výstup ovládací separátor **ISDN-SEP**



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Pracovná teplota	+5...+35 °C
Napätie napájania	12 V DC
Maximálny odber prúdu	500 mA
Hmotnosť	1030 g

