

# APS-055

## ZDROJ DO KRYTU 5 V DC / 0,5 A

Pulzný zdroj do krytu **APS-055** je určený na napájanie zariadení 5 V DC. Môže byť používaný ako externý zdroj napájania pre bezdrôtové klávesnice firmy SATEL napr.:

- **INT-KWRL2** (verzia elektroniky 3.2 alebo novšia),
  - **PRF-LCD-A2** (verzia elektroniky 2.2 alebo novšia),
  - **PRF-LCD-WRL** (verzia elektroniky 2.2 alebo novšia),
  - **VERSA-KWRL2** (verzia elektroniky 2.2 alebo novšia).
- Výstupné napätie (podľa IEC 38): 5 V DC.
  - Stabilizácia výstupného napätia.
  - Výstupný prúd 0,5 A.
  - Vstupný filter proti rušeniu.
  - Elektronické zabezpečenie proti skratu sústavy napájania AC.
  - Elektronické zabezpečenie proti skratu a proti preťaženiu napájacieho výstupu.
  - Montáž do zapustených a povrchových elektrických inštalačných krabičiek s minimálnym priemerom 60 mm.



## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Trieda prostredia	II
Pracovná teplota	-10°C...+55°C
Hmotnosť	37 g
Rozmery	47 x 47,4 x 22 mm
Výstupné napätie	5 V DC
Elektrická účinnosť	do 72%
Výstupné napätie (podľa IEC 38)	5 V DC
Typ zdroja (podľa normy EN 50131)	B
Výstupný prúd zdroja	500 mA
Napätie napájania	195...265 V AC
Odber prúdu sústavou zdroja	3 mA