

SPL-5010 R

EXTERNÁ SIRÉNA

SPL-5010 R je opticko-akustická siréna určená na montáž do exteriérov, vybavená LED-kami s vysokou svietivosťou a piezoelektrickou sirénou. Dostupné sú 3 druhy modulovanej zvukovej signalizácie s hlasitosťou 120 dB. Kryt je vyhotovený z kvalitného odolného plastu, ktorý si udržiava nezmenený vzhľad a farbu aj po niekoľkých rokoch prevádzky. Siréna má sabotážne zabezpečenie pred otvorením krytu a odtrhnutím zo steny. Do sirény SPL-5010 R je možné dodatočne namontovať detektor SPL-TO, ktorý chráni sirénu pred zapenením montážnou penou. Voliteľný pozinkovaný plech zaisťuje ochranu dosky s elektronikou a sirénu pred mechanickým poškodením. Impregnovaná sústava elektroniky je odolná na poveternostné vplyvy.

Siréna SPL-5010 sa vyrába v 2 farbách: SPL-5010 R (červená) a SPL-5010 BL (modrá).

- akustická signalizácia: piezoelektrická siréna
- optická signalizácia: LED-ky s vysokou svietivosťou
- integrovaný ochranný plech (voliteľné)
- sabotážne zabezpečenie pred:
 - odtrhnutím zo steny
 - otvorením
 - zapenením montážnou penou (voliteľne modul: **SPL-TO**)
- vyrábané taktiež v modrej farbe (**SPL-5010 BL**)

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

| | |
|---|-------------------|
| Trieda prostredia | III |
| Rozmer krytu | 298 x 197 x 72 mm |
| Pracovná teplota | -35...+55 °C |
| Napätie napájania (±15%) | 12 V DC |
| Priemerný odber prúdu počas akustickej signalizácie | 250 mA |
| Priemerný odber prúdu počas optickej signalizácie | 35 mA |
| Hmotnosť | 670 g |
| Hlasitosť | 120 dB |