

# INT-KLCDR-BL

## LCD KLÁVESNICA

LCD klávesnice sú určené na každodennú obsluhu systémov **INTEGRA**. Vďaka LCD displeju, na ktorom sú zobrazované textové hlásenia, je možné využívať aj zložité funkcie zabezpečovacej ústredne jednoducho a pohodlne.

Klávesnica sa vyrába v dvoch verziách, ktoré sa líšia farbou podsvietenia klávesov a displeja: biela (**INT-KLCDR-W**) alebo modrá (**INT-KLCDR-BL**).

- podsvietenie klávesov a displeja
- LED-ky informujúce o stave systému
- alarmy NAPADNUTIE, POŽIAR a POMOC spúšťané z klávesnice
- akustická signalizácia vybraných udalostí v systéme
- 2 vstupy
- signalizácia straty spojenia s ústredňou
- konektor RS-232 na spoluprácu s programom **GUARDX**

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Trieda prostredia	II
Napätie napájania ( $\pm 15\%$ )	12 V DC
Rozmer krytu	140 x 126 x 26 mm
Pracovná teplota	-10...+55 °C
Odber prúdu v pohotovostnom režime	60 mA
Maximálny odber prúdu	156 mA