


# CA-64 OPS-OC

## EXPANDÉR VÝTUPOV SO ZDROJOM

Modul rozšírenia výstupov pre zabezpečovacie ústredne **VERSA** a **INTEGRA**. Umožňuje rozšírenie systému o dodatočných 8 výstupov. V závislosti od variantu modulu, to môžu byť výstupy typu „otvorený kolektor“, výstupy relé alebo kombinácia oboch typov. Modul **CA-64 OPS** má napájací zdroj s výkonom 2,2 A, ktorý zabezpečuje dodatočnú energiu na napájanie elementov zabezpečovacieho systému.

- rozšírenie systému o 8 výstupov
  - 8 nízkoпрúdových výstupov typu OC
- pulzný zdroj



### TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Trieda prostredia	II
Maximálne napätie prepínané cez relé	24 V
Maximálny prúd prepínaný cez relé	2 A
Zaťažiteľnosť výstupov typu OC	50 mA
Prúdový výkon zdroja	2,2 A
Rozmery dosky elektroniky	142 x 102 mm
Pracovná teplota	-10...+55 °C
Maximálny odber prúdu	138 mA
Hmotnosť	155 g
Napätie zhlásenia poruchy akumulátora (±10%)	11 V
Napätie odpojenia akumulátora (±10%)	9,5 V
Prúd nabíjania akumulátora (prepínateľný)	350 / 700 mA
Napätie napájania (±10%)	18 V AC, 50-60 Hz