

# SP-4006 R

## EXTERNÁ ZÁLOHOVANÁ SIRÉNA S AKUMULÁTOROM

SP-4006 R je opticko-akustická siréna určená na montáž do exteriérov, vybavená LED-kami s vysokou svietivosťou a piezoelektrickou sirénou. Dve sústavy LED-iek umiestnené na bokoch sirény zvyšujú viditeľnosť optickej signalizácie aj z veľkej vzdialenosti a za denného svetla. Dostupné sú 3 druhy modulovanej zvukovej signalizácie s hlasitosťou 120 dB, pri čom čas trvania akustického alarmu môže byť obmedzený na 1, 5, 10 alebo 15 minút. Siréna je prispôbena na činnosť s akumulátorom 1,3 Ah, 6 V, ktorý plní úlohu záložného napájania. Kryt je vyhotovený z kvalitného odolného plastu, ktorý si udržiava nezmenený vzhľad a farbu aj po niekoľkých rokoch prevádzky. Moderný dizajn krytu je vhodný na budovy rôzneho typu. Siréna má sabotážne zabezpečenie pred otvorením krytu a odtrhnutím zo steny a vnútorný pozinkovaný plech zaisťuje dodatočnú ochranu dosky s elektronikou a sirény pred mechanickým poškodením. Impregnovaná sústava elektroniky je odolná na poveternostné vplyvy.

Siréna SP-4006 sa vyrába v 2 farbách: SP-4006 R (červená) a SP-4006 BL (modrá).

- akustická signalizácia: piezoelektrická siréna
- optická signalizácia: LED-ky s vysokou svietivosťou
- integrovaný ochranný plechový kryt
- sabotážne zabezpečenie pred:
  - odtrhnutím zo steny
  - otvorením
- dodávané so záložným akumulátorom
- vyrábané taktiež v modrej farbe (**SP-4006 BL**)



## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

|  |                   |
|--|-------------------|
| Trieda prostredia  | III               |
| Maximálny odber prúdu - optická a akustická signalizácia | 400 mA            |
| Hmotnosť   | 1140 g            |
| Hlasitosť  | 120 dB            |
| Odber prúdu v pohotovostnom režime                       | 40 mA             |
| Rozmer krytu   | 148 x 254 x 64 mm |
| Pracovná teplota   | -35...+55 °C      |
| Napätie napájania (±15%)                                 | 12 V DC           |

