

MMD-300 BR

BEZDRÔTOVÝ MAGNETICKÝ KONTAKT PRE SYSTÉM MICRA (HNEDÝ)

Bezdrôtový magnetický kontakt slúži ako prvá línia ochrany objektu. Vďaka nemu zareaguje zabezpečovací systém na narušiteľ a ešte pred jeho vniknutím do chráneného priestoru.

Vlastnosti:

- spolupráca s modulom **MICRA**, zabezpečovacími ústredňami **PERFECTA 16-WRL**, **PERFECTA 32-WRL**, **PERFECTA 32-WRL LTE**, **PERFECTA-IP 32-WRL** a **PERFECTA-T 32-WRL** a kontrolérmi bezdrôtového systému **VERSA-MCU** a **MTX-300**
- dva kontakty s možnosťou výberu uľahčujúce výber miesta montáže,
- vstup na pripojenie externého detektora umožňujúceho ochranu dvoch bodov (napríklad dvoch krídel jedného okna) pomocou jedného zariadenia,
- systém šetrenia energie umožňujúci činnosť zariadenia počas niekoľkých rokov,
- zisťovanie sabotáže – otvorenia krytu, odtrhnutia
- farba krytu: hnedá

Použitie:

Obvodová ochrana malých objektov: stánkov, chatiek, butikov, garáží a dielní

Obsah balenia:

Bezdrôtový magnet, magnety na zapustenú alebo povrchovú montáž, lítiová batéria CR123A, montážne príslušenstvo, návod na obsluhu

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Citlivosť dodatočného vstupu	312 ms
Trieda prostredia	II
Rozmer krytu	24 x 110 x 27 mm
Pracovná teplota	-10...+55 °C
Odber prúdu v pohotovostnom režime	80 µA
Maximálny odber prúdu	27 mA
Hmotnosť	64 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93 ±3%
Pracovná frekvencia	433,05 ÷ 434,79 MHz
Batéria	CR123A 3V
Čas činnosti na batérii (v režime šetrenia energie, v rokoch)	približne 3 roky

