

B-1 BR

MAGNETICKÝ KONTAKT (HNEDÝ)

Magnetické kontakty sú základným prvkom obvodovej ochrany. Ich bežnou úlohou je zisťovanie otvorenia dverí a okien. Malý magnetický kontakt **B-1 BR** s hermetickým krytom je určený na povrchovú montáž. Môže byť prilepený alebo priskrutkovaný. Kontakt sa vyrába v bielej alebo hnedej farbe.

- povrchová montáž (priskrutkovanie alebo prilepenie)
- malý hermetický kryt



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

| | |
|--|--------------------|
| Maximálne napätie prepínané kontaktom | 100 V |
| Maximálny prepínaný prúd | 500 mA |
| Pracovná teplota | -10...+55 °C |
| Hmotnosť | 12 g |
| Maximálna vlhkosť ovzdušia | 93±3% |
| Vzdialenosť uzatvorenia kontaktov | 24 mm |
| Vzdialenosť otvorenia kontaktov | 29 mm |
| Rozmery krytu magnetu | 28 x 12,5 x 6,5 mm |
| Trieda prostredia podľa EN50130-5 | II |
| Typ detektora (mimo magnetického poľa) | NO |
| Rozmery krytu kontaktu | 28 x 12,5 x 6,5 mm |