

# MFD-300 BR

## BEZDRÔTOVÝ DETEKTOR ZAPLAVENIA PRE SYSTÉM MICRA (HNEDÝ)

Detektor zaplavenia **MFD-300 BR** je určený na zisťovanie zaplavenia miestnosti – napríklad kuchyne alebo kúpeľne. Externá sonda sa na detektor pripája pomocou kábla, čo zjednodušuje jej montáž na ťažko prístupné miesta.

Vlastnosti:

- spolupráca s modulom **MICRA**, zabezpečovacími ústredňami **PERFECTA 16-WRL**, **PERFECTA 32-WRL**, **PERFECTA-IP 32-WRL** a **PERFECTA-T 32-WRL** a kontrolérmi bezdrôtového systému **VERSA-MCU** a **MTX-300**
- externá sonda s káblom
- sabotážny kontakt
- napájanie batériou CR123A



### TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Čas činnosti na batérii (v rokoch)	približne 3 roky
Rozmer krytu	24 x 110 x 27 mm
Pracovná teplota	-10...+55 °C
Odber prúdu v pohotovostnom režime	80 µA
Maximálny odber prúdu	27 mA
Hmotnosť	90 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93 ±3%
Pracovná frekvencia	433,05 ÷ 434,79 MHz
Batéria	CR123A 3V
Trieda prostredia podľa EN50130-5	II
Dĺžka vodiča sondy	3 m



Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.