

MMD-302 BR

BEZDRÔTOVÝ MAGNETICKÝ KONTAKT OTVORENIA OKNA A DVERÍ PRE SYSTÉM MICRA

Bezdrôtový magnetický kontakt slúži ako prvá línia ochrany objektu. Má dodatočný vstup na pripojenie detektora rolety, vďaka čomu môže slúžiť na signalizáciu pokusu otvorenia rolety vybavenej zodpovedajúcimi senzormi. Vďaka **MMD-302 BR** reaguje zabezpečovací systém na narušenie ešte pred vniknutím páchatel'a do chráneného priestoru.

- spolupráca s modulom **MICRA**, zabezpečovacími ústredňami **PERFECTA 16-WRL**, **PERFECTA 32-WRL**, **PERFECTA-IP 32-WRL** a **PERFECTA-T 32-WRL** a kontrolérmi bezdrôtového systému **VERSA-MCU** a **MTX-300**
- dva kontakty s možnosťou výberu uľahčujúce výber miesta montáže
- vstup na pripojenie externého detektora rolety
- systém šetrenia energie umožňujúci činnosť zariadenia počas niekoľkých rokov bez nutnosti výmeny lítiovej batérie CR123A
- zistenie sabotáže – otvorenia krytu, odtrhnutia

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Rozmer krytu	24 x 110 x 27 mm
Pracovná teplota	-10 °C...+55 °C
Maximálny odber prúdu	27 mA
Hmotnosť	64 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93±3%
Pracovná frekvencia	433,05 ÷ 434,79 MHz
Batéria	CR123A 3V
Odber prúdu v pohotovostnom režime	80 µA
Čas činnosti na batérii (v režime šetrenia energie, v rokoch)	približne 3 roky
Trieda prostredia podľa EN50130-5	II
Citlivosť dodatočného vstupu NC	312 ms